

# ALFA FIBRA VIDRO

Escadote Alfa Fibra Vidro com degrau largo, bandeja e porta-ferramentas.

Escadote de uso profissional fabricado em fibra vidro com degraus de alumínio. É indicado para os operários que se encontram a trabalhar próximos de tomadas, cabos ou outras fontes de energia elétrica. Oferecem isolamento elétrico e foram testados a 5000 volts. Muito cómodo pela sua largura de subida e os degraus de 8 cm de profundidade. Dispõe de uma bandeja e porta-ferramentas na parte superior e uma ampla plataforma, oferecendo muita segurança para realizar trabalhos em altura.

O Escadote Alfa Fibra Vidro está homologado conforme a norma europeia EN 131.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 5 a 8;
- Distância entre degraus: 25 cm;
- Profundidade degraus: 8 cm;
- Perfil montante lateral: 80x25 mm;
- Perfil montante traseiro: 40x20 mm;
- Largura fechada: 16 cm;
- Dimensões plataforma: 25,50x28 cm;
- Altura guarda-corpo: 60 cm;
- Capacidade: 150 kg.

## EQUIPAMENTO

- Plataforma de polipropileno reforçado e antideslizante;
- Gancho de segurança antiabertura na plataforma;
- Cinta de segurança antiabertura;
- Tacos de borracha antideslizantes com desenho ergonómico;
- Bandeja porta-ferramentas;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN 131;
- Testado a 5000 volts;
- Etiqueta de identificação.



As escadas e escadotes estão testadas para que cumpram as seguintes características elétricas:

Rigidez elétrica	Resistência de isolamento superfície	Contaste elétrica com 50 Hz	Fator de perda com 50 Hz
7-10	10-10	4-6	0.03-0.04
kV/mm	Ω	-	tg δ
DIN 53481	DIN 53482	DIN 53483	DIN 53483

REF							KG
	m	m	m	m	m	m	
10256	5	1.95	1.16	3.15	0.49	0.16	8.40
10257	6	2.20	1.39	3.40	0.51	0.16	9.40
10258	7	2.45	1.61	3.60	0.54	0.16	10.60
10259	8	2.70	1.85	3.85	0.56	0.16	11.80

