

# DESLIZ

Escada deslizante para estantes, bibliotecas, arquivos, etc.

Construída em alumínio extrudido e equipada com um sofisticado sistema de conexão e corrediça sobre um carril. Para utilizar a escada basta elevar e colocar em posição de subida. Uma vez realizado o trabalho, pode-se deixar a escada aberta ou colocar em posição de descanso contra a estante. Em qualquer caso o sistema de corrediça sobre o carril fica sempre ativo e pronto para o uso. Em apoio ao solo, duas rodas de diâmetro 80 mm bloqueiam-se automaticamente para dispor da máxima segurança.

O sistema autobloqueante automático ativa-se quando a escada se inclina em posição de trabalho e o utilizador sobe. Desativa-se quando o utilizador desce da escada.

Os componentes do carril são:

- Suporte carril direito;
- Suporte carril esquerdo;
- Suporte intermédio obrigatório a cada 1 m carril.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidade degrau: 8 cm;
- Capacidade: 150 kg;
- Perfil lateral: 80x25 mm;
- Distância entre degraus: 25 cm;
- Rodas autobloqueantes: 80 mm diâmetro;
- Largura exterior: 38,50 cm.



Sistema Carril	REF	€
Tubo alumínio 0.30 m Ø em barras de 3.00 m	90308	40.00
Suporte intermédio (1 unidade obrigatória por cada 1.00 m tubo)	90310	30.00
Suporte com paragem direita	90311	45.00
Suporte com paragem esquerda	90312	45.00

REF					KG
		m	m	m	
10846	8	2.16	3.56	0.95	7.20
10847	10	2.66	4.06	1.12	8.50
10848	12	3.16	4.56	1.29	9.30
10849	14	3.66	5.06	1.46	10.80
10849.1	16	4.16	5.56	1.63	12.00
10849.2	18	4.66	6.06	1.80	13.10

