

MULTIFLEX PLUS

Escada telescópica multiposições reforçada.

Escada telescópica multiusos fabricada em alumínio nervurado extrudido e reforçado. As dobradiças de alumínio funcionam como articulações de posicionamento rápido permitindo trabalhar em posição de escadote ou de apoio na parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 8 a 12;
- Distância entre degraus: 28 cm;
- Profundidade degraus: 27 cm;
- Perfil montante interno: 63x27 mm;
- Perfil montante externo: 70x31 mm;
- Altura em escadote: desde 1,91 a 2,94 m (cada 28,60 cm);
- Altura em parede: desde 4,01 a 6,25 m (cada 28,60 cm);
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- Dobradiças de alumínio de posicionamento rápido;
- Gancho de bloqueio de aço cobertos em nylon;
- Tacos de borracha ergonômicos e antideslizantes para a máxima aderência ao solo;
- Puxador dobradiça em alumínio com três pernos em aço;
- Bandeja porta-ferramentas em nylon 31x36 cm;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN 131;
- Etiqueta de identificação.



OPCIONAIS



REF						KG	
		m	m	m	m		
30770	8 + 8	4.01	1.22	1.91	0.63	0.15	12.00
30771	10 + 10	5.15	1.50	2.44	0.63	0.15	14.20
30772	12 + 12	6.25	1.78	2.94	0.75	0.15	17.50

