

# PALCO COMPACT

Palco Compact 400x500 mm.

Construída em alumínio extrudido com uma qualidade robusta e duradoura, a rampa de subida é larga e confortável, tem uma inclinação de 48° com degraus antideslizantes de 200 mm de profundidade e uma distância entre degraus de 210 mm. Para evitar gastos excessivos de transporte a escada é comercializada desmontada, seguindo um livro de instruções de montagem. A traseira é quase perpendicular ao solo de modo a permitir ao utilizador um acesso muito próximo à parede ou à máquina.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 2 a 5;
- Distância entre degraus: 21 cm;
- Profundidade degraus: 20 cm;
- Perfil montante: 65x25 mm;
- Largura subida: 60 cm;
- Grau de inclinação da subida: 48°;
- Dimensões plataforma: 40x50 cm;
- Altura corrimão: 100 cm;
- Altura da plataforma: de 0,42 a 1,05 m;
- Altura total da escada: de 1,33 a 1,96 m;
- Capacidade: 150 kg.

## EQUIPAMENTO

- Corrimão;
- 2 rodas;
- 2 rodas de 125 mm de diâmetro;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação.

## OPCIONAIS

- 2º corrimão lateral de subida;
- Escada sem rodas;
- Bandeja porta-ferramentas;
- Porta de fecho.



REF					KG
	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	
10307	2	0.42	1.33	2.42	16.00
10308	3	0.63	1.54	2.63	20.00
10309	4	0.84	1.75	2.84	25.00
10310	5	1.05	1.96	3.05	30.00

