

# PRIME DUPLA

Escada pensada para os trabalhos mais árduos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodas de deslizamento;
- Estabilizador de base ajustável;
- Reforço de nylon dentro assento estabilizador;
- Instruções de montagem e uso;
- Sistema de abertura de alumínio injetado;
- Barra que impede o fecho ou abertura descontrolada;
- Pés de borracha antiderrapantes;
- Dispositivo de bloqueio de extensão para prevenir o movimento da escada quando o limite de segurança é atingido;
- Dispositivo de segurança, quando utilizado como um escadote;
- Degraus planos em utilização;
- Capacidade: 150 kg;
- Degrau distância: 28 cm;
- Distância entre degraus: 30x30 mm.

## EQUIPAMENTO

- Base ajustável patenteada;
- Base fornecida de série no modelo Prime Dupla e Tripla;
- Construída em alumínio, este sistema permite ajustar a escada em terreno irregular, conferindo-lhe sempre a posição vertical;
- 2 pinos em aço permitem que o utilizador possa fazer o ajuste da base, a mesma, pode ainda ser retirada sempre que é necessária a utilização da escada em modelo extensível, em locais estreitos, etc;
- Regulação até 16 cm - Regulação de 2-2 cm.



REF						KG
		m	m	m	mm	
10755	6+7	3.45	2.25	2.10	67x27	12.00
10756	8+9	4.65	2.85	2.70	67x27	14.00
10757	10+11	5.85	3.45	3.30	67x27	17.00
10758	12+13	6.75	4.05	3.80	67x27	19.00
10759	13+14	7.65	4.35	4.10	84x27	23.00

