

PRIME TRIPLA

Escada pensada para os trabalhos mais árduos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodas de deslizamento;
- Estabilizador de base ajustável;
- Reforço de nylon dentro assento estabilizador;
- Instruções de montagem e uso;
- Sistema de abertura de alumínio injetado;
- Barra impedindo de fecho e abertura descontrolado da escada;
- Pés de borracha antiderrapantes;
- Dispositivo de bloqueio de extensão para prevenir o movimento da escada quando o limite de segurança é atingido;
- Dispositivo de segurança, quando utilizado como um escadote;
- Degraus planos em utilização;
- Capacidade: 150 kg;
- Degrau distância: 28 cm;
- Distância entre degraus: 30x30 mm.

EQUIPAMENTO

- Base ajustável patenteada;
- Base fornecida de série no modelo Prime Dupla e Tripla;
- Construída em alumínio, este sistema permite ajustar a escada em terreno irregular, conferindo-lhe sempre a posição vertical;
- 2 pinos em aço permitem que o utilizador possa fazer o ajuste da base, a mesma, pode ainda ser retirada sempre que é necessária a utilização da escada em modelo extensível, em locais estreitos, etc;
- Regulação até 16 cm - Regulação de 2-2 cm.



REF						KG
		m	m	m	mm	
10760	6+7+7	4.95	2.25	2.10	67x27	17.00
10761	7+8+8	5.85	2.55	2.40	67x27	19.00
10762	8+9+9	6.45	2.85	2.70	67x27	20.00
10763	9+10+10	7.30	3.10	3.00	84x27	25.00
10764	10+11+11	8.50	3.40	3.30	100x27	30.00
10765	12+13+13	9.72	4.00	3.90	100x27	35.00

