

DUPLO PRO'MASTER

Escadote duplo de uso profissional fabricado em alumínio de máxima robustez.

Os degraus estão cravados aos montantes constituindo uma estrutura muito resistente. Muito cómodo de acordo com a largura de subida e os degraus de 8,50 cm de profundidade. O Escadote duplo Pro'Master está certificado conforme a norma europeia EN 131.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: de 3 a 8;
- Distância entre degraus: 24 cm;
- Profundidade degraus: 8 cm;
- Perfil montante lateral: 50x22 mm;
- Largura fechada: 17 cm;
- Largura de subida: de 44 a 56 cm;
- Altura total do escadote: de 0,69 a 1,86 m;
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- Barra de ferro e dobradiça antiabertura;
- Tacos de borracha antideslizantes com desenho ergonómico;
- Reforços antiflexão nos degraus mais largos;
- Manual de uso e de manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN 131;
- Etiqueta de identificação.

A norma europeia EN 131 proíbe estar nos dois últimos degraus na ausência de guarda-corpos. A plataforma conta como degrau.

OPCIONAIS

- Guarda-corpos;
- Corrimão (de 1 a 4 unidades por escadote);
- Kit rodas (2 ou 4 unidades por escadote).

Estes acessórios/opcionais permitem um uso profissional cómodo e seguro:

- Com o guarda-corpos opcional em alumínio, é possível utilizar o último degrau com a sensação de segurança e conforto por parte do operário.
- As rodas (pode-se por 2 ou 4 por escadote) permitem transportar o escadote rapidamente recuperando tempo e esforço.
- O corrimão (desde 1 unidade até 4 por escadote) permite um agarrar cómodo durante a subida. Os acessórios opcionais são fornecidos juntamente com parafusos de fixação que se aplicam aos furos feitos diretamente no produto



REF							KG	€
		m	m	m	m	mm		
11101	2x3	0.69	1.98	0.44	0.17	50x22	3.20	
11102	2x4	0.92	2.21	0.47	0.17	50x22	4.10	
11103	2x5	1.17	2.67	0.49	0.17	50x22	5.50	
11104	2x6	1.40	2.90	0.51	0.17	50x22	6.20	
11105	2x7	1.62	3.12	0.54	0.17	50x22	7.00	
11106	2x8	1.86	3.36	0.56	0.17	50x22	7.60	

