

## PLATAFORMA MÓVEL COM PLATAFORMA 45º

### Ampla plataforma de trabalho

Construída em alumínio extrudido com uma ampla plataforma de trabalho de 600, 800 ou 1000x240mm, rodapé e guarda-corpo de proteção de 1.10m de altura. A rampa de subida é larga e confortável, tem uma inclinação de 45º com degraus antidescizantes de 24cm de profundidade e uma distância entre degraus de 20cm. Para evitar gastos excessivos de transporte, a plataforma é comercializada desmontada, seguindo um livro de instruções de montagem. A traseira é perpendicular ao solo de modo a permitir ao utilizador um acesso muito próximo à parede ou à máquina. A escada pode ser facilmente transportada ao lugar de trabalho graças às rodas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nº de degraus: 4 a 19;
- Dimensões plataforma: 600x600, 800 ou 1000mm;
- Profundidade degraus: 24cm;
- Perfil montante: 130x25mm;
- Largura subida: 600, 800 ou 1000mm;
- Grau de inclinação da subida: 45º;
- Distância entre degraus: 20cm;
- Altura corrimão: 110cm;
- Altura rodapé: 10cm;
- Altura plataforma: de 1.00 a 4.75m;
- Altura total: de 2.10 a 5.85m;
- Capacidade: 200KG

### EQUIPAMENTO





- Corrimão;
- Rodapé;
- 4 rodas com travão de 125mm de diâmetro;
- Manual de uso e manutenção;
- Etiqueta de identificação

### OPCIONAIS





- Plataforma sem rodas;
- Bandeja porta-ferramentas;
- porta de fecho







### COM DEGRAUS 600x240mm





REF		 <i>m</i>	 <i>m</i>	 <i>m</i>
200764	4	0.80	1.30	1.30
200765	5	1.00	1.50	1.50
200766	6	1.20	1.70	1.70
200767	7	1.40	1.90	1.90
200768	8	1.60	2.10	2.10
200769	9	1.80	2.30	2.30
200770	10	2.00	2.50	2.50
200771	11	2.20	2.70	2.70
200772	12	2.40	2.90	2.90
200773	13	2.60	3.10	3.10
200774	14	2.80	3.30	3.30
200775	15	3.00	3.50	3.50
200776	16	3.20	3.70	3.70
200777	17	3.40	3.90	3.90
200778	18	3.60	4.10	4.10
200779	19	3.80	4.30	4.30

### COM DEGRAUS 800x240mm

REF		 <i>m</i>	 <i>m</i>	 <i>m</i>
200784	4	0.80	1.30	1.30
200785	5	1.00	1.50	1.50
200786	6	1.20	1.70	1.70
200787	7	1.40	1.90	1.90
200788	8	1.60	2.10	2.10
200789	9	1.80	2.30	2.30
200790	10	2.00	2.50	2.50
200791	11	2.20	2.70	2.70
200792	12	2.40	2.90	2.90
200793	13	2.60	3.10	3.10
200794	14	2.80	3.30	3.30
200795	15	3.00	3.50	3.50
200796	16	3.20	3.70	3.70
200797	17	3.40	3.90	3.90
200798	18	3.60	4.10	4.10
200799	19	3.80	4.30	4.30

### COM DEGRAUS 1000x240mm

REF		 <i>m</i>	 <i>m</i>	 <i>m</i>
200804	4	0.80	1.30	1.30
200805	5	1.00	1.50	1.50
200806	6	1.20	1.70	1.70
200807	7	1.40	1.90	1.90
200808	8	1.60	2.10	2.10
200809	9	1.80	2.30	2.30
200810	10	2.00	2.50	2.50
200811	11	2.20	2.70	2.70

REF		 <i>m</i>	 <i>m</i>	 <i>m</i>
200812	12	0.80	1.30	2.90
200813	13	1.00	1.50	3.10
200814	14	1.20	1.70	3.30
200815	15	1.40	1.90	3.50
200816	16	1.60	2.10	3.70
200817	17	1.80	2.30	3.90
200818	18	2.00	2.50	4.10
200819	19	2.20	2.70	4.30