APROF MAXI

Une échelle de 20 cm et une montée à roulettes.

Echelle de stockage spécialement conçue pour les ouvriers qui ont besoin de rester en hauteur pendant une longue période, avec une grande commodité (entrepôts, cimetières, lieux d'entretien, grands magasins...). Il est fabriqué en aluminium nervuré qui offre une grande robustesse. Des marches soudées aux montants créant une structure très résistante et solide.

Il se différencie des autres modèles par sa robustesse (profils 200x30 mm) et par sa partie arrière complètement perpendiculaire au sol, ce qui permet d'approcher l'escalier complètement aux machines ou à d'autres zones de travail. Très pratique pour sa largeur de montée, des marches de grande profondeur, une large plate-forme comprenant des plinthes d'une hauteur de 15 cm et des mains courantes gardecorps d'une hauteur de 1 m, assurant une grande sécurité. Y compris les roues et les poignées spéciales pour faciliter leur transport, l'escalier se ferme en facilitant leur stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- · Nombre de marches: de 6 à 14;
- · Écartement des marches: 23 cm:
- · Profondeur des marches: 20 cm;
- · Profil montants: 200x30 mm;
- · Largeur de montée: 60 cm;
- · Dimensions plate-forme: 53x92cm;
- · Hauteur garde-corps: 1 m;
- · Hauteur de bas de page: 15 cm;
- · Roues de 125 mm de diamètre;
- · Hauteur du quai: de 1,40 à 3,22 m;
- · Hauteur totale de l'échelle: de 3,06 à 5,30 m;
- · Capacité: 150 kg.

EQUIPEMENT

- · Rampes de montée;
- · Marches antidérapantes;
- · Barre de sécurité anti-ouverture/fermeture accidentelle qui sert également d'aile pour le transport;
- · Bâtons antidérapants avec dessin ergonomique;
- · Plateau porte-outils d'une capacité de 15 kg;
- · Renforts antiflexion sur les marches les plus larges;
- · Manuel d'utilisation et d'entretien;
- · Étiquette d'identification.











REF		<u>_</u>	A_{m}	A_{m}	$A_{\underline{m}}$	<u>A</u> .	A_{m}	KG	€
10057	6	3.06	1.40	2.40	3.40	1.00	1.97	39.00	
10058	8	3.62	1.85	2.85	3.85	1.16	2.29	46.00	
10059	10	4.18	2.30	3.30	4.30	1.32	2.62	53.00	
10060	12	4.74	2.76	3.77	4.80	1.48	2.94	60.00	
10061	14	5.30	3.22	4.23	5.30	1.48	3.26	69.00	













