

CARGO INDUSTRIAL

Un tabouret avec marche antidérapante.

Mesures spéciales et accessoires optionnels sur demande. Tabouret à usage professionnel en aluminium nervuré. Les marches sont soudées aux montants donnant lieu à une structure très solide et résistante. De grandes marches en aluminium et antidérapantes soudées à une structure tubulaire robuste. Grande surface de soutien au sol pour une plus grande stabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écartement des marches: 24 cm;
- Profondeur des marches: 24 cm;
- Capacité: 150 kg;
- Nombre de marches: de 1 à 4;
- Hauteur: de 0,24 à 0,96 m.

EQUIPEMENT

- Marches à surface antidérapante;
- Battes antidérapantes en caoutchouc;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Étiquette d'identification;
- Tambour industriel en aluminium soudé;
- Échelon antidérapant de 45x20 cm;
- Distance entre marches 24 cm;
- Plaquettes antidérapantes en PVC.

FACULTATIF

- 2 montées;
- Avec mains courantes;
- Avec des roues.



REF						KG	€
		m	m	m	m		
10036	1	0.24	2.24	0.51	0.38	2.00	
10037	2	0.48	2.49	0.59	0.57	4.00	
10038	3	0.72	2.72	0.66	0.85	6.00	
10039	4	0.96	2.97	0.71	1.13	8.00	

