

PALCO COMPACT

Palco Compact 400x500 mm.

Construite en aluminium extrudé de qualité robuste et durable, la rampe est large et confortable. Elle présente une pente de 48 ° avec des marches antidérapantes de 200 mm de profondeur et une distance entre les marches de 210 mm. Pour éviter des coûts de transport excessifs, l'échelle est commercialisée démontée selon un manuel d'installation. L'arrière est presque perpendiculaire au sol afin de permettre à l'utilisateur un accès très proche au mur ou aux machines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'étapes: de 2 à 5;
- Distance entre les marches: 21 cm;
- Profondeur des marches: 20 cm;
- Hauteur du profilé: 65x25 mm;
- Largeur: 60 cm;
- Pente de montée: 48°;
- Dimensions de la plate-forme: 40x50 cm;
- Hauteur de la main courante: 100 cm;
- Hauteur de la plate-forme: de 0,42 à 1,05 m;
- Hauteur totale de l'échelle: de 1,33 à 1,96 m;
- Capacité: 150 kg.

EQUIPEMENT

- Main courante;
- 2 roues;
- 2 roues de diamètre 125 mm;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Etiquette d'identification.

FACULTATIF

- Balustrade de levage du 2^e côté;
- Échelle sans roues;
- Plateau à outils;
- Porte verrouillée.



REF					KG	€
	m	m	m	m		
10307	2	0.42	1.33	2.42	16.00	
10308	3	0.63	1.54	2.63	20.00	
10309	4	0.84	1.75	2.84	25.00	
10310	5	1.05	1.96	3.05	30.00	

