

# PALCO EXTRA

Plate-forme fixe avec 2 roues de mouvement et avec poignées.

Construite en aluminium extrudé avec une qualité robuste et durable, la rampe est large et confortable, a une pente de 48° avec des marches antidérapantes de 200 mm de profondeur et une distance de 200 mm entre les marches. Pour éviter des coûts de transport excessifs, l'échelle est commercialisée démontée selon un manuel d'installation.

L'arrière est perpendiculaire au sol afin de permettre à l'utilisateur un accès très proche au mur ou aux machines. Idéal pour l'accès aux camions, l'accès aux machines, l'accès aux équipements industriels.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur de marche: 240 mm;
- Longueur standard de la plate-forme: 400 mm (possibilité d'agrandissement 200-200 mm);
- Distance entre les marches: 200 mm;
- Pente relevée: 48°;
- Marche plate en aluminium strié antidérapant (standard);
- Avec 2 poignées et 2 roues de diamètre: 125 mm à l'arrière;
- 4 pieds antidérapants;
- Construction extrêmement solide avec de grands profils latéraux;
- Capacité: 200 kg.

## DISPONIBLE

- En 3 largeurs: 600, 800 et 1000 mm;
- Sans mains courantes et mains courantes;
- Sur demande, marches en grille en acier galvanisé.

## FACULTATIF

- Platine supplémentaire avec main courante: de 40 mm;
- 3 types de mains courantes;
- Main courante du côté droit;
- Rail latéral gauche;
- Garde-corps avant;
- Toutes les mains courantes sont équipées de plinthes de 100x20 mm.



PLATE-FORMES

### PALCO EXTRA

	m	m	m
2	0.39	2.40	0.85
3	0.59	2.60	1.05
4	0.79	2.80	1.25
5	0.99	3.00	1.45

### LARGEUR 600 mm

REF		KG	€
30011	2	16.00	
30012	3	20.00	
30013	4	25.00	
30014	5	29.00	

### LARGEUR 800 mm

REF		KG	€
30015	2	18.00	
30016	3	22.00	
30017	4	28.00	
30018	5	33.00	

### LARGEUR 1000 mm

REF		KG	€
30019	2	20.00	
30020	3	25.00	
30021	4	33.00	
30022	5	38.00	

