

# PLATUS

Série de plates-formes professionnelles pour l'accès et la maintenance des véhicules, des sols surélevés et des machines. Equipement professionnel très résistant.

Conçu et robuste pour un usage intensif. Construit en aluminium extrudé et soudage TIG. L'opérateur peut choisir la largeur, la hauteur et les paliers en fonction des besoins d'accès. Les marches de 20 cm de profondeur sont confortables et spacieuses. La rampe jusqu'à 45° peut être équipée sur demande d'une main courante à un ou deux côtés. L'opérateur peut lever les mains libres et descend également de l'avant vers le sol.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre les marches: 24 cm;
- Plate-forme: 60, 80 ou 100x400 cm;
- Capacité: 150 kg;
- Nombre d'étapes: 2 à 10;
- Hauteur: 0,40 m - 2,00 m.

## EQUIPEMENT

- Marches à surface antidérapante;
- Patins en caoutchouc antidérapants;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Etiquette d'identification.



PLATE-FORMES

### PLATUS 60 DIMENSION PLATFORM (Larg.xProf.) 60x40 cm

Nombre marches	Hauteur plate-forme	Largeur total	Poids	Platus 60	Main courante (uni.)	Protection latérale (uni.)	Protection frontale (uni.)
	m	m	kg	€	€	€	€
2	0.40	0.90	12.00				
3	0.60	0.90	14.00				
4	0.80	0.90	18.00				
5	1.00	0.90	20.00				
6	1.20	1.00	23.00				
7	1.40	1.00	26.00				
8	1.60	1.16	29.00				
9	1.80	1.16	32.00				
10	2.00	1.16	36.00				



### PLATUS 80 DIMENSION PLATFORM (Larg.xProf.) 80x40 cm

Nombre marches	Hauteur plate-forme	Largeur total	Poids	Platus 80	Main courante (uni.)	Protection latérale (uni.)	Protection frontale (uni.)
	m	m	kg	€	€	€	€
2	0.40	1.10	14.00				
3	0.60	1.10	17.00				
4	0.80	1.10	21.00				
5	1.00	1.10	24.00				
6	1.20	1.20	27.00				
7	1.40	1.20	31.00				
8	1.60	1.36	35.00				
9	1.80	1.36	39.00				
10	2.00	1.36	43.00				

### PLATUS 100 DIMENSION PLATFORM (Larg.xProf.) 100x40 cm

Nombre marches	Hauteur plate-forme	Largeur total	Poids	Platus 100	Main courante (uni.)	Protection latérale (uni.)	Protection frontale (uni.)
	m	m	kg	€	€	€	€
2	0.40	1.30	16.00				
3	0.60	1.30	19.00				
4	0.80	1.30	23.00				
5	1.00	1.30	28.00				
6	1.20	1.40	32.00				
7	1.40	1.40	36.00				
8	1.60	1.56	41.00				
9	1.80	1.56	45.00				
10	2.00	1.56	49.00				

