

# TEMPO CONFORT

Il est idéal pour les ouvriers du bâtiment, les installations, la peinture et la maintenance.

Tempo Confort dispose d'escaliers intérieurs confortables avec un angle d'inclinaison de 45° et de larges marches de 10 cm de profondeur. Chaque échelle a 2 mains courantes qui permettent à l'opérateur de monter et descendre les mains libres. Au bout de chaque échelle, la plateforme intermédiaire permet de travailler à plusieurs niveaux et d'accéder à l'échelle suivante. L'entrée de l'échafaud est du côté le plus court grâce à une marque d'accès spéciale. Les accessoires spécifiques de Tempo Confort vous permettent de grimper en toute sécurité et confortablement dans toutes les utilisations. Il est composé de quelques composants qui facilitent le transport et l'assemblage (aucun outil requis). Ils peuvent être utilisés dans des configurations standard ou des structures personnalisées. Fabriqué en tube d'aluminium ø 50 mm avec marches antidérapantes et anticorrosion.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeurs disponibles: 1,35 m;
- Hauteur maximale: 9,80 m;
- Longueurs disponibles: 2,00 - 2,50 et 3,00 m;
- Capacité: 200 kg/m<sup>2</sup> (2 personnes incluses);
- Distance entre les marches: 30 cm.

## EQUIPEMENT

- 4 roues en nylon avec frein à double pédale (diamètres de roue disponibles: 150 à 200 mm), pieds tournés avec réglage pour compenser lacunes et obstacles (mesures disponibles: 15, 40 et 70 cm);
- Cadres de hauteur: 1,20 - 1,50 - 1,80 et 2,10 m;
- Plate-forme avec structure en aluminium et panneau en contreplaqué maritime antidérapant avec plinthes, couverture et crochet anti-éblouissement;
- Escaliers intérieurs avec un angle de 45° et des mains courantes;
- Cadre d'accès spécial;
- Manuel d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité à la norme EN 1004;
- Étiquettes d'identification.



TOURS EN ALUMINIUM

### TEMPO CONFORT

Hauteur Plate-forme	Hauteur totale	Hauteur travail	Nombre plate-forme	Mod. stabilisateur	REF 2.00x1.35	€ 2.00x1.35	REF 2.50x1.35	€ 2.50x1.35	REF 3.00x1.35	€ 3.00x1.35
m	m	m			m		m		m	
2.40	3.40	4.40	1	-	10615		10620		10625	
3.00	4.50	5.00	2	M	10616		10621		10626	
4.50	5.50	6.50	3	M	10617		10622		10627	
6.60	7.60	8.60	4	G	10618		10623		10628	
7.80	8.80	9.80	5	G	10619		10624		10629	

4 roues de 150 mm de diamètre, 4 tornades 400 mm, 4 stabilisateurs de hauteur d'échafaudage, 2 freins horizontaux, 1 module terminal et une plate-forme de travail avec échelle d'accès pratique tous les 2,10 m. La composition et la hauteur sont constituées de jalons en 7 étapes de 2,10 m. La hauteur maximale de la plate-forme autorisée à l'extérieur sans fixation est de 8,00 m. Pour d'autres hauteurs ou combinaisons, demandez le prix.

